

嵌入式冷槽（分离式）

CWBX-6 剖面图
带配件食物盘
（食物盘需另购）

冷槽带有温度探针

更大的黄铜排水
阀更加易于清洁

独特的过滤网设
计可以使食物盘
水平放置

在现场可以通过
高级的电子程序
激活进行自动
除霜

NNSF认证的R-404A制冷剂，
在不流失水分的前提下保证
食物温度

可以放置多种尺寸食物盘：
1/1规格，1/2规格，1/3规
格，展现丰富的食物

独特的槽体的挡板设计可以
使客人清楚地看到食物，同
时更加容易存取食物

冷槽边缘的大面积斜
壁和冷媒管的放置可以
使得冷空气更有效地
覆盖食品



槽的腔体采用了环
保的绝缘材料来确
保能源效率



CWBR: 带有压缩机
CWBX: 不带有压缩机

每个订单请注明以下内容：

1. 电压：220V或240V
2. 所需汤池的数量：
1/2/ 3 / 4 / 5/ 6 个，
长方形1/1尺寸 (305 x 508 mm (12" x 20"))
3. 分离的配置
注：冷槽带有温度探针和控制面板（探针线长
4.9米，TXV阀）
A. CWBR 带有压缩机 - 可现场安装最长为15
米的管路
B. CWBX 不带压缩机（电磁阀与冷槽连接）

选配

CWBR-和CWBX-1, -2, -3, -4, -5, -6都有斜
面选配

配件

1. 食物盘支撑条：305 mm 或 508 mm
2. 不锈钢食物盘：
A. 1/3规格 64 mm 深
(324宽 x 175深 x 64高 mm)
B. 1/2规格 64 mm 深
(324宽 x 264深 x 64高 mm)
C. 1/1规格 64 mm 深
(324宽 x 527深 x 64高 mm)
D. 1/1规格 102 mm 深
(324宽 x 527深 x 102高 mm)

- E. 1/1规格 152 mm 深
(324宽 x 527深 x 152高 mm)
3. 带孔的槽内支架
4. 不锈钢网架：
A. 1/2规格
259宽x 194深 mm
B. 1/1规格
259宽x 457深mm

附件详情请查阅第9页

嵌入式冷槽（分离式）台面开孔尺寸

型号	最小宽度	最大宽度	最小深度	最大深度
CWBR-1, CWBX-1	435 mm	457 mm	640 mm	660 mm
CWBR-2, CWBX-2	765 mm	787 mm	640 mm	660 mm
CWBR-3, CWBX-3	1095 mm	1118 mm	640 mm	660 mm
CWBR-4, CWBX-4	1426 mm	1448 mm	640 mm	660 mm
CWBR-5, CWBX-5	1756 mm	1778 mm	640 mm	660 mm
CWBR-6, CWBX-6	2086 mm	2108 mm	640 mm	660 mm



嵌入式冷槽（分离式）

赫高分离式潜入冷槽可以将预冷的食物保存在一个安全温度内。分离的配置可以为您的餐饮设计需求提供无限的灵活性。

- 1/1尺寸的隔热槽体，可以容纳最多6个食物盘
- NSF认证的R-404A制冷剂，在不流失水分的前提下保证食物温度
- 槽体侧面和底部的极佳的隔热层可以更好地保持冰块温度，有助于降低成本
- CWBR型号带有压缩机（可现场安装最长为15米的管路）和控制面板（带5米长

线），可以安装在对便捷性和面积要求更高的地方

- CWBR型号带有控制面板（带4.9米长线），不带压缩机。可以安装在需要多个冷槽整合的情况下
- 在现场可以通过高级的电子程序激活进行自动除霜
- 2.5 cm NPT黄铜排水阀使得清洁更加容易

CWBR-6

配备支架及食物盘
（食物盘需另购）



温度控制面板

CWBR-6

配备支架及食物盘
（食物盘需另购）



温度控制面板
和压缩机

嵌入式冷槽（分离式）-附带分离式温度控制面板及压缩机

型号	尺寸 宽 x 深 x 高	HP和瓦数@ 50 Hz		重量
		HP	瓦数	
CWBR-1	483 x 686 x 400 mm	1/3	616-744	59 kg
CWBR-2	813 x 686 x 400 mm	1/3	616-744	73 kg
CWBR-3	1143 x 686 x 400 mm	1/3	616-744	97 kg
CWBR-4	1473 x 686 x 400 mm	3/8	807-960	107 kg
CWBR-5	1803 x 686 x 400 mm	1/2	1190-1416	123 kg
CWBR-6	2134 x 686 x 400 mm	1/2	1190-1416	142 kg

* 上述型号都采用 R-404A 制冷剂。

* 上述产品不具有CE标志

所有的嵌入式冷槽（分离式）-附带分离式温度控制面板及压缩机：

电压：.....220-240V，单相

附有：电子温度控制，压缩机和TVX阀。

嵌入式冷槽（分离式）-附带分离式温度控制面板不含压缩机

型号	尺寸 宽 x 深 x 高	BTU/ 小时	瓦数 @ 50 Hz	重量
CWBX-1	483 x 686 x 433 mm	330	616-744	43 kg
CWBX-2	813 x 686 x 433 mm	630	616-744	56 kg
CWBX-3	1143 x 686 x 433 mm	930	616-744	68 kg
CWBX-4	1473 x 686 x 433 mm	1230	807-960	80 kg
CWBX-5	1803 x 686 x 433 mm	1530	1190-1416	96 kg
CWBX-6	2134 x 686 x 433 mm	1830	1190-1416	113 kg

* 上述产品不具有CE标志

所有的嵌入式冷槽（分离式）-附带分离式温度控制面板不含压缩机：

电压：.....220-240V，单相

附有：电子温度控制，TVX阀及一个附在冷槽上的电磁阀。




CWBX-2 搭配CWBX-2SLANT斜面选配

台面开孔尺寸请查看第7页
配件请查看第9页

选配

CWBR-1SLANT	CWBR-1及CWBX-1型斜面选配
CWBR-2SLANT	CWBR-2及CWBX-2型斜面选配
CWBR-3SLANT	CWBR-3及CWBX-3型斜面选配
CWBR-4SLANT	CWBR-4及CWBX-4型斜面选配
CWBR-5SLANT	CWBR-5及CWBX-5型斜面选配
CWBR-6SLANT	CWBR-6及CWBX-6型斜面选配



嵌入式冰/冷槽系列配件



CWB-2 搭配 CWB-2SLANT
斜面选配和附带食物盘
组合效果

食物盘 - 不锈钢网架

ST PAN 1/3	1/3 规格不锈钢食物盘 - 324 W x 175 D x 64 H mm
ST PAN 1/2	1/2 规格不锈钢食物盘 - 324 W x 264 D x 64 H mm
ST PAN 2	1/1 规格不锈钢食物盘 - 324 W x 527 D x 64 H mm
ST PAN 4	1/1 规格不锈钢食物盘 - 324 W x 527 D x 102 H mm
HDW 6" PAN	1/1 规格不锈钢食物盘 - 324 W x 527 D x 152 H mm
不锈钢网架 -	
TRIVET (1/2)SS	1/2 规格 - 259 W x 194 D mm
TRIVET SS	1/1 规格 - 259 W x 457 D mm




支撑架 - 槽内支架

CWB12BAR	305 mm 嵌入式冰/冷槽食物盘支撑架
CWB20BAR	508 mm 嵌入式冰/冷槽食物盘支撑架
嵌入式冷槽内支架 (根据食物盘尺寸选择带孔的槽内支架) -	
CWB-1FB	适用于 CWB-1 (1-Part 附件)
CWB-2FB	适用于 CWB-2 (1-Part 附件)
CWB-3FB	适用于 CWB-3 (2-Part 附件)
CWB-4FB	适用于 CWB-4 (2-Part 附件)
CWB-5FB	适用于 CWB-5 (3-Part 附件)
CWB-6FB	适用于 CWB-6 (3-Part 附件)
嵌入式窄型冷槽内支架 (选择适合您需要的食物盘) -	
1FBS8	适用于 CWB-S1 (1-Part 附件)
2FBS8	适用于 CWB-S2 (1-Part 附件)
3FBS8	适用于 CWB-S3 (2-Part 附件)
4FBS8	适用于 CWB-S4 (2-Part 附件)

* 1-part, 2- or 3-part(s)
的选择由食物盘的尺寸决定

(CWB-1, -2, -3, -4,
-5 or -6FB)
适用于CWB系列



(1, 2, 3, or 4FBS8)
适用于CWB-S系列

