



## 台下式冷板

台下式冷板和与台面齐平的嵌入式冷板一样具有卓越的性能，但是可以直接安装在花岗岩、石英、不锈钢或者仿石台面下方（无需切割）。冷气可直接传到台面表面，无需钻孔，无缝美观。

- 安装在合适的表面材料下面，无缝美观
- 台面材料包括：经过认证的花岗岩、石英板（最厚30mm），赫高认证的Swanstone仿石板、不锈钢或者铝制台面。如果需要使用其他台面材料，请联系赫高\*
- 铝制表面
- 长而灵活的制冷管线（能够取出压缩机）方便维修
- 为了方便维修，带有观察镜、维修阀、干燥器/过滤器和接收器
- 控制盒可以安装在柜体前面，距离冷板中心约1.2米（1219毫米）
- 压缩机可以安装在离冷板中心约1.2米远（1219毫米）



CSU-48-S  
台下式冷板

## 台下式铝制冷板

| 型号*      | 可用空间          | 瓦数 @ 50 Hz             | 重量    |
|----------|---------------|------------------------|-------|
|          | 宽度 x 深度       | 220V, 230V, 240V - HP  |       |
| CSU-24-F | 610 x 394 mm  | 616, 667, 744 - 1/3    | 54 kg |
| CSU-24-I | 610 x 495 mm  | 616, 667, 744 - 1/3    | 52 kg |
| CSU-24-S | 610 x 610 mm  | 616, 667, 744 - 1/3    | 59 kg |
| CSU-36-F | 914 x 394 mm  | 616, 667, 744 - 1/3    | 65 kg |
| CSU-36-I | 914 x 495 mm  | 807, 882, 960 - 3/8    | 64 kg |
| CSU-36-S | 914 x 610 mm  | 807, 882, 960 - 3/8    | 66 kg |
| CSU-48-F | 1219 x 394 mm | 807, 882, 960 - 3/8    | 64 kg |
| CSU-48-I | 1219 x 495 mm | 807, 882, 960 - 3/8    | 78 kg |
| CSU-48-S | 1219 x 610 mm | 1190, 1300, 1416 - 1/2 | 80 kg |

\* 无CE认证 所有型号均使用 R-404A 制冷剂。

所有台下式冷板：

电压：.....220, 230, 240（无CE认证）。

所有型号带有电子温度控制和压缩机单元和1829mm电源线。

\* 需进行结构调整或增加台面底部支撑保证台面可以足够承重。

