

H-系列 CAMCARTS 保温车

食品保温与运输

- 为电热保温运输和无插电运输而设计。
- 柔和的 65°C – 74°C 非辐射加热不会烤焦食物并能维持食品湿度。
- 可存放各类食品，比如面点、带骨烤鸡和双层皮馅饼。
- 1小时预热时间和3分钟恢复保温时间。
- 能源消耗比同类金属柜大幅度减少。
- 不会像金属柜一样生锈或产生凹痕，更经济和易于操纵。



不插电时的热保温



车体顶部防护栏设计，可在供餐期间放置食物盘使用，非运输期间使用。

- 所有UPCH型号都经过测试，即使在拔掉插头的情况下也能维持安全的热食品温度达4小时。
- 仅在顶部柜门备有加热装置的型号具有独特的功能多样性，顶部可作为电热保温柜，底部可作为自主保温或冷食品存储柜。
- 加热门套件还可分别销售，用于改装UPC400，UPC800 和UPC1600。

热保温

65° – 74 °C

加热时间

(储仓内部平均温度)

1 小时

恢复时间*

门打开30秒后，恢复到设定温度的时间

3 分钟

运输时间*

(在达到设定温度之后，设备在未接电源的条件下温度降至65°C的时间)

4 小时+

*测试依据条件为6个15 cm深 H-pans™ 带有 GripLids® 锁紧盖并盛有大约14.2升87.7 °C的热水。（温度为车体内的水温而非气温）。



产品型号	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
尺寸 (长x 宽x 高)	67 x 47 x 63 cm	69 x 52 x 137.2 cm	84.7 x 73 x 137.5 cm
最大电压	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC	200 – 230 VAC
最大电流	1.2 a	1.2 a	2.3 a
功率	265 w	265 w	506 w
电源线长度	2.7 m	2.7 m	2.7 m

件装：1 台/箱

库存颜色：深棕色(131) 石板蓝色(401)

小推车CD400可以和加热保温箱搭配使用，库存颜色：石板蓝色(401)